		520i	528i 528i xDrive	535i 535i xDrive	550i 550i xDrive	518d	520d 520d xDrive	525d 525d xDrive	530d 530d xDrive	535d 535d xDrive	M550d xDrive	ActiveHybrid 5
Weight												
Unladen EU[1]	kg	1670 [1690]	1685 [1700]	1750 [1765]	[1905]	1690 [1700]	1695 [1705]	1725 [1730]	[1785]	[1810]	–	[1925]
Unladen EU[1] (xDrive)	kg	–	[1785]	[1840]	[1955]	–	[1805]	[1840]	[1885]	[1915]	[1955]	–
Max. permissible	kg	2205 [2225]	2220 [2235]	2285 [2300]	[2430]	2225 [2235]	2230 [2240]	2260 [2265]	[2320]	[2345]	–	[2400]
Max. permissible (xDrive)	kg	–	[2310]	[2365]	[2480]	–	[2330]	[2365]	[2410]	[2440]	[2460]	–
Permitted load	kg	610	610	610	600	610	610	610	610	610	–	550
Permitted load (xDrive)	kg	–	600	600	600	–	600	600	600	600	580	–
Permitted axle load front/rear	kg	1070/1280	1070/1280	1100/1285	1195/1315	1060/1275	1060/1275	1100/1290	1100/1290	1100/1310	–	1140/1350
Permitted axle load front/rear (xDrive)	kg	–	1100/1290	1170/1310	1250/1320	–	1170/1300	1170/1320	1190/1325	1200/1330	1240/1330	–
Permitted roof load	kg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Permitted trailer load, unbraked[2]	kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	–
Permitted trailer load, braked, max. 12% gradient[2]	kg	1900 [2000]	2000	2000	2000	1800 [2000]	1800 [2000]	2000	2000	2000	2000	–
Permitted trailer load, braked, max. 8% gradient[2]	kg	1900 [2000]	2000	2000	2000	1800 [2000]	1800 [2000]	2000	2000	2000	2000	–
Permitted towbar download	kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	–
Engine[3, 4]												
Cylinders/valves		4/4	4/4	6/4	8/4	4/4	4/4	4/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Capacity	cc	1997	1997	2979	4395	1995	1995	1995	2993	2993	2993	2979
Stroke/bore	mm	90.1/84.0	90.1/84.0	89.6/84.0	88.3/89.0	90.0/84.0	90.0/84.0	90.0/84.0	90.0/84.0	90.0/84.0	90.0/84.0	89.6/84.0
Output/engine speed	kW (hp)	135 (184)	180 (245)	225 (306)	330 (450)	110 (150)	140 (190)	160 (218)	190 (258)	230 (313)	280 (381)	250 (340)[5]
	rpm	5000	5000–6500	5800–6400	5500–6000	4000	4000	4400	4000	4400	4000–4400	5800–6400
Max. torque/engine speed	Nm	270	350	400	650	360	400	450	560	630	740	400[5]
	rpm	1250–4500	1250–4800	1200–5000	2000–4500	1750–2500	1750–2500	1500–2500	1500–3000	1500–3000	2000–3000	1200–5000
Compression ratio	:1	11.0	10.0	10.2	10.0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.0	10.2